
LA PRECISIÓN

EXIGE INNOVACIÓN

Made in Germany



VELOCE
Andante

Descubra la ampliación de gama de Veloce Andante

Contra-ángulo

Contra-ángulo, reductor 2:1 (verde), spray interno, máx. 20.000 rpm

Características

Cabeza desmontable
Conexión INTRAMatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®



Ref 97459 con luz
(VLE21L)

Ref 97458 sin luz
(VLE21)

Acoplamiento

Acoplamiento con luz LED para turbinas con conexión KaVo® Multiflex® y mangueras Midwest, 4 agujeros, 6 pins, regulador del agua del spray.



Ref. 97464
(VQC6016KW)

Cabeza de contra-ángulo

Cabeza de contra-ángulo 2:1

Características

Reductor 2:1 (verde)
Velocidad máxima 20.000 rpm
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm)
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®



Ref 97463
(VLCH21)

Cabeza de contra-ángulo 1:1

Características

Transmisión 1:1 (azul)
Velocidad máxima 40.000 rpm
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm)
Compatible con mangos y cabezas KaVo® y VELOCE®



Ref 97462
(VLCH11)

VELOCE
Andante

VELOCE
Andante